

音箱

WIDE 系列

F000381
WIDE123

F000236
WIDE12P4

F000237
WIDE12P8

F000382
WIDE153

F000238
WIDE15P4

F000239
WIDE15P8



WIDE123



WIDE153

WIDE123

WIDE12P

WIDE153

WIDE15P



音箱

WIND系列

宽广 辽阔 的 声响

WIDE (宽阔) 系列的产品无需赘述, 一个词便足以概括: 低调的“意大利王子”。只需聆听它的声音, 便可以感受到工艺师为之倾注的心血。WIDE系列采用领先的内部处理技术, 使得最为专业的设计师也赞不绝口, 结合Montarbo创新性的DSP, WIDE系列可以广泛地应用于多种场所。

清晰的声音, 现代化的工艺, 精致的配件选择以及对细节的追求, 使得WIDE系列被广泛应用于世界各地的高档场所。4 Ω和8 Ω无源版本的出现, 也使得该系列用途更加广泛。

Montarbo工程师建议应用的场所:



WIDE123 WIDE123 WIDE123 WIDE123
WIDE123P WIDE123P WIDE123P WIDE123P
WIDE153 WIDE153 WIDE153 WIDE153
WIDE153P WIDE153P WIDE153P WIDE153P

ACCESSORIES WIDE123: LD2.4 (p.74), CV-W123 (p.77) · WIDE12P4 · WIDE12P8: CV-W123 (p.77) · WIDE153: LD2.4 (p.74), CV-W153 (p.77) · WIDE15P4 · WIDE15P8: CV-W153 (p.77)

详细参数	WIDE 123 - 2通道有源双功放	WIDE 153 - 2通道有源双功放
频率响应	60 + 20,000 Hz	50 + 20,000 Hz
最大声压级	132 dB	133 dB
单元组件	定制设计 低频 高频 1 × 12" 钽铁磁低音 (3"音圈) 1" 钽铁磁高音 (2.4"音圈, 钽膜) 高指向性号角 (80° H × 60° V)	定制设计 1 × 15" 钽铁磁低音 (3"音圈) 1.4" 钽铁磁高音 (2.4"音圈, 钽膜) 高指向性号角 (70° H × 50° V)
内置功放 总功率输出	2个D类功放单元 650W EIAJ (低音500W+高音150W)	2个D类功放单元 650W EIAJ (低音500W+高音150W)
DSP	Montarbo® 56位/180MHz, 24位转换器	Montarbo® 56位/180MHz, 24位转换器
尺寸 (W*H*D)	366 x 590 x 377 mm	436 x 730 x 395 mm
重量	23 kg	29 kg
无线版本 峰值功率 建议功放 尺寸 重量	Wide12P4: 4 Ω / Wide12P8: 8 Ω 1600 W peak 750 W EIAJ 366 x 590 x 377 mm 24.5 kg	Wide15P4: 4 Ω / Wide15P8: 8 Ω 1600 W peak 750 W EIAJ 436 x 730 x 395 mm 30.8 kg