

音箱

# FIRE 系列

F010510  
FIRE10LP

F000508  
FIRE12LP

F000509  
FIRE15LP



FIRE10LP

16.7 800



FIRE15LP

23.8 800



18

音箱

FIRE系列

## 工艺的结晶

FIRE这个词本身便可以诠释该系列的产品特点，但Montarbo在设计中还是添加了许多独特的艺术元素，出色的音质表现和紧凑的箱体设计，使得系列在2012年的法兰克福展一经推出便迅速成为许多剧院，巡演商的“掌上明珠”。Montarbo，这个总部设在意大利Emilia的音响品牌，再一次成为全球音响领域瞩目的焦点。

箱体由紧凑，坚硬的木质材料制成，得益于成熟的制造技术，FIRE系列的价格极具竞争力，使得塑料箱体的同类产品优势全无。工艺的钻研和FIR滤波器的应用，使得FIRE系列成为质量可靠和高品质的音箱，适合各种高档的音乐场所和现场巡演。

Montarbo工程师建议应用的场所：



详细参数	FIRE10LP	FIRE12LP	FIRE15LP
箱体	两分频低音反射	两分频低音反射	两分频低音反射
单元配件 LF HF	1 x 10" 低音扬声器 (2.5" 音圈) 1个压缩驱动器 (1" 高音, 1.4" 音圈) 恒定指向性 (80°H x 60°V)	1 x 12" 低音扬声器 (2.5" 音圈) 1个压缩驱动器 (1" 高音, 1.4" 音圈) 恒定指向性 (80°H x 60°V)	1 x 15" 低音扬声器 (钕磁铁, 2.5" 音圈) 1个压缩驱动器 (1" 高音, 1.4" 音圈) 恒定指向性 (80°H x 60°V)
频响范围	65 Hz - 20 KHz	60 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 KHz
灵敏度	96 dB SPL @ 1 W / 1 m	98 dB SPL @ 1 W / 1 m	100 dB SPL @ 1 W / 1 m
声压级	122dB	124dB	126 dB
分频点	2.0 kHz	2.0 kHz	2.0 kHz
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
额定功率	400W	400W	400W
峰值功率	800 W peak	800 W peak	800 W peak
连接	2x Neutrik® speakON®	2x Neutrik® speakON®	2x Neutrix® speakON®
尺寸(W*H*D)	325 x 515 x 350mm	366 x 580 x 365 mm	440x 780x 440 mm
重量	16.7kg	19kg	23.8kg

19