

低音音箱

EARTH PRO系列

F000527
EARTHPRO 115A

F000528
EARTHPRO 118A



EARTHPRO 115A

EARTHPRO 118A



EARTHPRO 115A

EARTHPRO 118A



低音音箱

EARTH PRO系列

聆听大地声音

EARTH PRO系列低音扬声器允许将WIND PRO型号的范围扩展到28Hz。一整套完整的可选的蒙特宝允许系统在任何情况下安装。声学设计结合了先进的音频信号处理系统，确定了低音炮的新标准，低音扬声器，以6阶带通配置加载，保证在低频快速强大的扩展响应。D类放大器具有先进的24位96kHzDSP确保一致性，线性和可靠性。这归功于创新的专有M-Modelling建模，技术，能够通过复杂的数字算法建模的相位和频率响应，提供前所未有的动态声音细节的精彩再现。8种预置，其中4种是用户可编程的，使系统适合任何用途，能够实现Dante的模拟和数字输入为通用和完整的即插即用连接。通过与Dante端口共享的两个以太网连接器，几个扬声器可以连接到网络以访问多个设备参数。该体系结构基于M-Connect专有软件，该软件通过一个简单的高级接口允许对所安装的系统进行控制和调优。通过专用应用程序访问的点对点Wi-Fi连接便于对一些基本的扬声器参数(如音量和静音)进行独立控制。专有控制系统允许对产品进行认证。

Montarbo工程师建议应用的场所:



详细参数	EARTH PRO 115A	EARTH PRO 118A
箱体构造	六阶带通	六阶带通
频率响应	35 Hz - 200 Hz	30 Hz - 200 Hz
最大声压级	135 dB SPL	139 dB SPL
分频点
单元组件	15"镀锌铁低音单元 4"音圈	18"镀锌铁低音单元 4"音圈
输出额定功率	1600W	2400W
内置DSP	利用M-Modelling技术, 24 Bit 96 kHz	利用M-Modelling技术, 24 Bit 96 kHz
管理功能	8种预设模式	8种预设模式
连接和控制	1 XLR 输入 / 1 XLR 输出 2 x连接器 (控制 + Dante) 连接以太网TCP/IP - 1 千兆位	1 XLR 输入 / 1 XLR 输出 2 x连接器 (控制 + Dante) 连接以太网TCP/IP - 1 千兆位
可用软件	M-Connect 和 M-Simulation Wi-Fi Connection 通过app M-ID 认证系统	M-Connect 和 M-Simulation Wi-Fi Connection 通过app M-ID 认证系统
箱体构造	15mm芬兰桦木	15mm芬兰桦木
安装方式	1. 4xM10飞行吊点 2. M.20mm支架 3. 两侧可做U型架 4. 专业进口吊架	1. 4xM10飞行吊点 2. M.20mm支架 3. 两侧可做U型架 4. 专业进口吊架
尺寸(WxHxD)	580x750x476 mm	580x750x696mm
重量	40kg	55kg