

FreeNet-A Dante会议话筒系列

产品特性

● FN-AM200D/P是一款采用全数字会议技术的鹅颈触控式Dante话筒，可插拔式话筒杆，支持双备份设计，可支持手拉手会议与Dante供电双系统音频信号同时输出，符合IEC60914国际标准

● FN-AM300D/P是一款采用全数字会议技术的双振膜触控式Dante话筒，内置双振膜高保真拾音头，仰俯角度可调，支持双备份设计，可支持手拉手会议与Dante供电双系统音频信号同时输出，符合IEC60914国际标准。

规格参数

	FN-AM200D/P Dante会议话筒	FN-AM300D/P Dante会议话筒
麦克风类型	心形指向性驻极体	心形指向性驻极体，14mm镀金咪芯
频率响应	30Hz-20KHz	30Hz-20KHz
信噪比	>90dB	>90dB
动态范围	96dB	96dB
总谐波失真	< 0.05%	< 0.05%
麦克风灵敏度	-37dB±2dB	-37dB±2dB
工作电压	24V DC±5%	24V DC±5%
工作电流	40mA±5%	40mA±5%
连接方式	T型头、环形手拉手	T型头、环形手拉手
连接头	大8芯(或网口)	大8芯(或网口)
单元开启数量	1/2/3/4/5/6/7/8/9或所有	1/2/3/4/5/6/7/8/9或所有
编号功能	可自定义ID编号	可自定义ID编号
单元功耗	2W	2W
等效噪声	20dBA (SPL)	20dBA (SPL)
最大声压级	125dB (THD<3%)	125dB (THD<3%)
话筒杆长度	38cm	21cm



FN-AM200D/P Dante会议话筒



FN-AM300D/P Dante会议话筒

规格参数

换能方式	电容式
频率响应	20Hz~20kHz
指向性	超心型指向
动态范围	85dB
讯噪比	72dB
电源:PoE	IEEE802.3af:Standard
输出连接口	RJ45 (Cat5或Cat6网线连接)
重量	1.22 kg
咪管长度	300mm
底座规格(mm)	114x160x57
其他	底座带电源开关



FN-AM100D/P Dante会议话筒