

FreeNet-A 话筒系列

规格参数

FN-AH30会议话筒	
工作频率	610-670MHz
调制方式	宽带FM
信道数目	50
信道间隔	300kHz
频率稳定度	$\pm 0.005\%$
动态范围	100dB
偏移	$\pm 45\text{kHz}$
音频频率响应	60Hz-16kHz ($\pm 3\text{dB}$)
综合信噪比	$> 95\text{dB}$
综合失真	$\leq 0.5\%$
工作距离	80m (在理想环境的情况下)
工作环境温度	$-10^{\circ}\text{C}+50^{\circ}\text{C}$



FN-AH30会议话筒

规格参数

FN-AT30头戴话筒	
调制方式	宽带FM
信道数目	200
信道间隔	250kHz
频率稳定度	$\pm 0.005\%$
动态范围	100dB
偏移	$\pm 45\text{kHz}$
音频频率响应	20Hz-20kHz ($\pm 3\text{dB}$)
导频频率	32.768kHz
综合信噪比	$> 105\text{dB}$
综合失真	$\leq 0.5\%$
工作距离	60m (在理想环境的情况下)
工作环境温度	$-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$



FN-AT30头戴话筒

规格参数

FN-AS30领夹话筒	
调制方式	宽带FM
信道数目	200
信道间隔	250kHz
频率稳定度	$\pm 0.005\%$
动态范围	100dB
偏移	$\pm 45\text{kHz}$
音频频率响应	20Hz-20kHz ($\pm 3\text{dB}$)
导频频率	32.768kHz
综合信噪比	$> 105\text{dB}$
综合失真	$\leq 0.5\%$
工作距离	60m (在理想环境的情况下)
工作环境温度	$-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$



FN-AL30领夹话筒