

无纸化升降终端(带触摸)



PLS-LT17.3/PLS-LT18.5/PLS-LT21.5 无纸化升降终端

规格参数

	PLS-LT17.3 无纸化升降终端 (Android)	PLS-LT18.5 无纸化升降终端 (Android)	PLS-LT21.5 无纸化升降终端 (Android)
数据传输	USB*1, RS485控制接口: RJ45*2	USB*1, RS485控制接口: RJ45*2	USB*1, RS485控制接口: RJ45*2
双电机驱动 (升降和仰角)	默认为15°, 可调节至30°	默认为15°, 可调节至30°	默认为15°, 可调节至30°
面板材质	铝合金	铝合金	铝合金
面板表面	拉丝/磨砂 (黑色/银色可选)	氧化拉丝 (银拉丝/黑拉丝可选)	氧化拉丝 (银拉丝/黑拉丝可选)
屏幕尺寸	17.3寸	18.3"	21.5寸
屏幕比例	16:9	16:9	16:9
屏幕分辨率	1920*1080	1366*768	1920*1080
电压	AC 220V	AC 220V	AC 220V
功率	20W	20w	20W
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
触控	十点触控电容屏	十点触控电容屏	十点触控电容屏
面板尺寸 (长*宽*高)			582*70*3mm
箱体尺寸 (长*宽*高)			560*60*562mm

- 无纸化会议使用终端, 支持触摸操作, 界面风格可支持客户化
- 采用升降显示一体机
- 采用铝合金箱体耐腐蚀领先行业标准, 结构CNC精雕工艺更轻薄
- 显示器背面框架纯金属铝合金一体成型, 厚度约为7mm, 表面处理为阳极拉丝
- 传动结构为导轨式钢丝绳, 结构运行稳定噪音小
- 内部采用合理的坦克链走线结构, 机器在运行上升下降不会出现折线卡顿
- 面板按键为金属材质, 外观精细质感优越, 长时间使用不会降低按键灵敏度
- 面板统一标配金属电脑主机按钮以及USB数据接口, 丰富产品功能:
- 本产品除屏幕以及电子元器件外, 面板机箱和内部金属件均为铝合金材质, 抗腐蚀性强
- 接口丰富, 面板: USB*1, 开机按钮*1; 视频输入: VGA, HDMI;
- 附件: 电源线一条、两头公头的USB传输线一条