

# 无纸化升降终端

## (带触摸、11.6"副屏和升降话筒)



PLS-LT15.6S/PLS-LT17.3S/M 无纸化升降终端  
(带触摸、11.6"副屏和升降话筒)

### 规格参数

|              | PLS-LT15.6S/M 无纸化升降终端<br>(带触摸、11.6"副屏和升降话筒) | PLS-LT17.3S/M 无纸化升降终端<br>(带触摸、11.6"副屏和升降话筒) |
|--------------|---|---|
| 升降器          |   |   |
| 面板材质         | 铝合金   | 铝合金   |
| 面板表面         | 拉丝/磨砂 (黑色/银色可选)                             | 拉丝/磨砂 (黑色/银色可选)                             |
| 面板尺寸 (长x宽x高) | 430*70*3mm                                  | 476*70*3mm                                  |
| 箱体尺寸 (长x宽x高) | 415*60*562mm                                | 462*60*562mm                                |
| 屏幕尺寸         | 15.6寸                                       | 17.3寸                                       |
| 屏幕分辨率        | 1920*1080                                   | 1920*1080                                   |
| 屏幕比例         | 16:9  | 16:9  |
| 电压           | AC 220V                                     | AC 220V                                     |
| 功率           | 20W   | 20W   |
| 频率           | 50/60Hz                                     | 50/60Hz                                     |
| 附件           | 电源线一条、两头公头的USB传输线一条                         | 电源线一条、两头公头的USB传输线一条                         |
| 触控           | 十点触摸电容屏                                     | 十点触摸电容屏                                     |
| 话筒           |   |   |
| 频率响应         | 100Hz—16KHz                                 | 100Hz—16KHz                                 |
| 灵敏度          | -44dB±2dB                                   | -44dB±2dB                                   |
| 参考讲话距离       | 15-50cm                                     | 15-50cm                                     |
| 咪管长度         | 435mm                                       | 435mm                                       |
| 功能           | 升降功能  | 升降功能  |
| 配件           | 一条麦克风单元连接线、8芯线“T”型单元连接                      | 一条麦克风单元连接线、8芯线“T”型单元连接                      |
| 副屏           | 11.6寸                                       | 11.6寸                                       |

- 无纸化会议使用终端，支持触摸操作，界面风格可支持客户化
- 采用升降显示一体机
- 话筒集成一体化
- 采用铝合金箱体耐腐蚀领先行业标准，结构CNC精雕工艺更轻薄
- 显示器背面框架纯金属铝合金一体成型，厚度约为7mm，表面处理为阳极拉丝
- 传动结构为导轨式钢丝绳，结构运行稳定噪音小
- 内部采用合理的坦克链走线结构，机器在运行上下升降不会出现折线卡顿
- 面板按键为金属材质，外观精细质感优越，长时间使用不会降低按键灵敏度
- 面板统一标配金属电脑主机按钮以及USB数据接口，丰富产品功能；
- 本产品除屏幕以及电子元器件外，面板机箱和内部金属件均为铝合金材质，抗腐蚀性强
- 接口丰富，面板：USB\*1，开机按钮\*1；视频输入：VGA、HDMI；数据传输：USB\*1，RS485控制接口：RJ45\*2
- 双电机驱动（升降和仰角）默认为15°，可调节至30°
- 配件：一条麦克风单元连接线、8芯线“T”型单元连接
- 附件：电源线一条、两头公头的USB传输线一条