



TW6

三单元两分频专业音响

TW6是三单元两分频全频专业音箱。

由两只6寸CLOTHEDGE低频单元和一只1英寸钛膜高音压缩驱动器组成。

大动态，高灵敏度，中、高音通透清晰，低频力度感好。

箱体由中纤板构成，采用木模式结构，表面聚氨酯油漆具有很强的抗磨损能力。

箱体本身的抗拉力达4500N。音箱的吊装方式采用专用的吊装形式单点承受拉力3000N，达到高于7倍的吊装安全系数。

音箱的面网采用的材料是Q235，表面采用喷粉工艺，使面网不仅有很高的强度，且有很好的抗盐雾能力，其抗盐雾的能力(5%的氢氧化钠)达到96小时，在实际运用中可以达到在无损的情况下，可以连续使用5年不生锈。





适用场所

多功能厅、报告厅、会议室



TW6	
单元组成	LF:2 X 6" HF:1 x 1"
频率响应(-3dB)	75Hz-19KHz
频率响应(-10dB)	70Hz-19KHz
灵敏度	90dB
额定功率(RMS)	160W
最大声压级(1m)	110dB
额定阻抗	8Ω
指向性(H X V)	140° x 140°
输入方式	2 X NL4
净尺寸(W x D x H)	191 x 230 x 541mm
净重	11.0Kg



备注
新材料和新工艺不断用于产品改进，实际产品可能与此处描述略有不同

TW8

两单元两分频专业音响

TW8 是两单元两分频全频专业音箱。

由一只8寸CLOTHEDGE低频单元和一只1英寸钛膜高音压缩驱动器组成。大动态，高灵敏度，中、高音通透清晰，低频力度感好。

箱体由木板构成，采用木模式结构。

表面聚氨酯油漆具有很强的抗磨损能力。





适用场所

多功能厅、报告厅、会议室



TW8	
单元组成	LF:1 x 8" HF:1 x 1"
频率响应(-3dB)	90Hz-18KHz
频率响应(-10dB)	85Hz-18KHz
灵敏度	92dB
额定功率(RMS)	100W
最大声压级(1m)	112dB
额定阻抗	8Ω
指向性(H X V)	140° x 140°
输入方式	2 x NL4
净尺寸(W x D x H)	225 x 270 x 408mm
净重	9.0Kg



备注
新材料和新工艺不断用于产品改进，实际产品可能与此处描述略有不同