

# SmartDisplay LCD一体机系列



SMD-865LCD 86寸LCD会议屏/  
SMD-865LC/V 86寸LCD会议屏

## 产品特性

- ZOBO打破单一功能的产品逻辑，集高质量显示，无线传屏等功能于一体，兼容多种远程会议软硬件及丰富的办公应用，致力提升政府部门，金融机构，科技行业，地产企业，制造行业，咨询服务行业等企业机构会议效率。

## 规格参数

SMD-865LCD 86寸LCD会议屏/SMD-865LC/V 86寸LCD会议屏

<b>安卓系统硬件配置：</b>		<b>显示性能参数：</b>	
主芯片型号	MSD648	背光类型	DLED
中央处理器（CPU）	ARM A53四核	显示尺寸（mm）	1895x1066
运行内存（RAM）	2GB	物理分辨率	4K（3840x2160）
系统内存（ROM）	32GB	整机峰值亮度	350cd/m <sup>2</sup>
内核版本	Android 6.0	动态对比度	5000:1
<b>主板输入/输出接口配置：</b>		观看视角	H/V: 178/178度
USB输入	4路（Type-A型USB2.0×3路，USB3.0×1路）	屏幕比例	16:9
USB输出	2路	显示色彩	10Bit, 16.7M
音频输入	1路VGA音频输入、1路MIC外接话筒输入	<b>结构尺寸（单位:mm）：</b>	
音频输出	1路数字音频同轴、1路模拟耳机、1路模拟AV Out	整机外形尺寸（长×高×厚）	L1965xH1180xW99
扩展接口	1路（TF标准插座）	外箱包装尺寸（长×高×厚）	L2115xH1325xW225
TV输入	1路（75Ω IEC标准F型）	裸机净重	77KG
网络输入	1路标准RJ45以太网接口、4路外置Wi-Fi天线接口 （含5G热点2路Wi-Fi天线接口）	裸机毛重	95KG
集控接口	1路RS232	壁挂架尺寸	L990xH215xW40
视频输入	1路VGA、3路HDMI、1组AV、1组YPbPr	标准VESA孔位尺寸	水平600x垂直600
视频输出	1组AV OUT	壁挂螺丝规格	M8xL25x4pcs
<b>整机电气性能：</b>		周边配件	无线投屏器、OPS、智能笔、移动支架
电源输入	AC220-240V 50/60Hz	后续/V版本，单独增加内置800万摄像头和数字麦克风	
整机功耗功率（标准模式不含电脑）	350W		
扬声器功率	立体声混合双声道CLASS-D功放输出， 额定功率：2x10W		