

# SmartDisplay 锐铂标准版系列

## 压铸铝箱体600×337.5×27.8mm



### SMD-R135LED 锐铂135寸LED会议屏

#### 产品特性

- 无线传屏：支持PC、手机、平板等无线传屏，支持8台设备同时在线，最大支持四分屏；
- 小屏控大屏：支持手机、平板反控大屏；
- 文件管理：可支持文件管理播放，管理文件删除可单选或者全选，可对文件进行分类，分为图片、音乐、视频等；
- 欢迎界面：内置多种可编辑式欢迎界面模板；
- 遥控操作：支持亮度、音量、色温等调节；信号切换，待机模式等功能；
- 音频处理：2路平衡式话筒\线路输入，2路平衡式输出，具备多种音频处理能力，如均衡、扩展器、压缩器、自动增益、自动混音等；输入支持48V幻象供电；

#### 规格参数

##### SMD-R135LED 锐铂135寸LED会议屏

###### 屏体参数：

|                |   |
|----------------|---|
| 显示英寸           | 135英寸；  |
| 像素点间距          | 1.56mm；   |
| 刷新频率           | 3840Hz；   |
| 显示分辨率          | 1920×1080；  |
| 亮度             | 150-800nit(可调)；                                     |
| 对比度            | 5000: 1；  |
| 色温 (K) 低亮时—高亮时 | (标准) 8100—8500、(冷色) 17700—16000、<br>(暖色) 5200—5400； |

###### 色彩模式

灰度等级 标准、冷色、暖色；

###### 可视角度

水平160° 垂直140°

###### 屏体尺寸 (宽×高×厚)

3000×1687.5×27.8mm；

###### 整机尺寸 (宽×高×厚)

3016×1835.5×45mm；

###### 落地支架高度

795mm

###### 箱体结构

压铸铝；

###### 维护方式

前维护；

###### 输入电压

100-240V 50/60Hz；

###### 使用寿命

100000H；

###### 峰值功耗 (W) (5%±)

5000；

###### 平均功耗 (W) (5%±)

2000-3300；

###### 待机功耗 (W) (5~6%)

300W；

###### 屏体重量

139.3Kg；(含壁挂支架)

###### 外置接口

HDMI输入/环出×1；USB×2；  
RJ45×2；audio输入x2；audio输出x2；

###### 系统参数：

|      |   |
|------|---|
| 操作系统 | Android7.0  |
| CPU  | ARM CortexA73 双核处理器+ mali-450 五核GPU   |
| 内存   | 2GB   |
| 存储   | 8GB   |
| 媒体格式 | 支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、<br>MKV、TS、flv等主流视频格式；<br>支持MP3等音频格式；<br>支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式； |

###### 功能参数：

- 支持高清显示、红外遥控等功能
- 支持PC、手机、平板等无线传屏，支持8台设备同时在线，最大支持四分屏；
- 支持小屏控大屏，可实现手机、平板镜像控制大屏
- 支持文件管理可支持文件管理播放，管理文件删除可单选或者全选，可对文件进行分类，分为图片、音乐、视频等
- 支持不少于9个可编辑欢迎界面模板
- 支持不少于2路平衡式话筒\线路输入，2路平衡式输出，具备多种音频处理能力，如均衡、扩展器、压缩器、自动增益、自动混音等，输入支持48V幻象供电；