

SmartDisplay 锐铂标准版系列

压铸铝箱体600×337.5×27.8mm



SMD-R216LED 锐铂216寸LED会议屏

规格参数

SMD-R216LED 锐铂216寸LED会议屏

屏体参数:

显示英寸	216英寸;
像素点间距	2.5mm;
刷新频率	3840HZ;
显示分辨率	1920×1080;
亮度	150-800nit(可调);
对比度	5000:1;
色温(K) 低亮时—高亮时	2300-10000K可调
灰度等级	16bit
可视角度	水平160° 垂直140°
屏体尺寸(宽×高×厚)	4800×2700×27.8mm;
整机尺寸(宽×高×厚)	4816×2848×45mm;
箱体结构	压铸铝;
维护方式	前维护;
输入电压	100-240V~50/60Hz;
使用寿命	100000H;
峰值功耗(W) (5%±)	12800;
平均功耗(W) (5%±)	5200-8500;
待机功耗(W) (5~6%)	768;
屏体重量	360.7kg; (含壁挂支架)
外置接口	HDMI输入/环出×1; USB×2; RJ45×2; audio输入x2; audio输出x2;

系统参数:

操作系统	Android7.0
CPU	ARM CortexA73 双核处理器+ mali-450 五核GPU
内存	2GB
存储	8GB
媒体格式	支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式; 支持MP3等音频格式; 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式

功能参数:

- 支持高清显示、红外遥控等功能
- 支持PC、手机、平板等无线传屏，支持8台设备同时在线，最大支持四分屏;
- 支持小屏控大屏，可实现手机、平板镜像控制大屏
- 支持文件管理可支持文件管理播放，管理文件删除可单选或者全选，可对文件进行分类，分为图片、音乐、视频等
- 支持不少于9个可编辑欢迎界面模板
- 支持不少于2路平衡式话筒\线路输入，2路平衡式输出，具备多种音频处理能力，如均衡、扩展器、压缩器、自动增益、自动混音等，输入支持48V幻象供电;