

卧式信息发布屏 (Android)



IRS-A43H/IRS-A49H 落地卧式电容触摸互动一体机 (Android)

规格参数

IRS-A43H 落地卧式电容触摸互动一体机

类型	落地卧式电容触摸互动一体机
液晶	43寸原装A+级液晶面板
背光类型	LED背光
物理分辨率	1920*1080
对比度	2000: 1
亮度	350 cd/m2
色彩	16.7M
可视角度	R/L/U/D 89/89/89/89
可视区域	943.2*531.4mm
CPU	嵌入式 四核Cortex-A17 1.8GHz处理器
内存	2GB DDR3
存储	板载8G工业级固态存储(可定制至板载32G), 支持扩展TF卡存储
▲显卡	集成Mali-T764图形处理器, 支持OpenGL ES1.1/3.0, 可以实现2160P、H.265硬件解码和2160P、H.264视频编码内置LVDS*1, 外置HDMI*1、VGA*1
图像输出	内置LVDS*1, 外置HDMI*1
声音输出	内置2*5W高保真喇叭输出, 外置3.5mm立体声音频输出口
有线网卡	10/100/1000M自适应网卡
无线网络	支持WiFi 802.11b/g/n, 可选支持全网的4G通讯方式
数据接口	不少于2*USB接口, 内部预留不少于2*RS232
触摸屏	投射式电容触摸, 不少于10点触摸
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	不少于6千万次
响应时间	小于5ms
驱动方式	免驱, 即插即用型
机身	低功耗工业设计, 合金边框, 超薄机身设计
▲认证	一体机通过3C认证, ISO9001体系认证, 省级高新技术产品认证
系统	嵌入式系统设计, 可选安装多媒体播放端软件

IRS-A49H 落地卧式电容触摸互动一体机

类型	落地卧式电容触摸互动一体机
液晶	49寸原装A+级液晶面板
背光类型	LED背光
物理分辨率	1920*1080
对比度	2000: 1
亮度	350 cd/m2
色彩	16.7M
可视角度	R/L/U/D 89/89/89/89
可视区域	1097.8*618.4mm
CPU	嵌入式 四核Cortex-A17 1.8GHz处理器
内存	2GB DDR3
存储	板载8G工业级固态存储(可定制至板载32G), 支持扩展TF卡存储
▲显卡	集成Mali-T764图形处理器, 支持OpenGL ES1.1/3.0, 可以实现2160P、H.265硬件解码和2160P、H.264视频编码
图像输出	内置LVDS*1, 外置HDMI*1
声音输出	内置2*5W高保真喇叭输出, 外置3.5mm立体声音频输出口
有线网卡	10/100/1000M自适应网卡
无线网络	支持WiFi 802.11b/g/n, 可选支持全网的4G通讯方式
数据接口	不少于2*USB接口, 内部预留不少于2*RS232
触摸屏	投射式电容触摸, 不少于10点触摸
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	不少于6千万次
响应时间	小于5ms
驱动方式	免驱, 即插即用型
机身	低功耗工业设计, 合金边框, 超薄机身设计
▲认证	一体机通过3C认证, ISO9001体系认证, 省级高新技术产品认证
系统	嵌入式系统设计, 可选安装多媒体播放端软件

软件功能:

- 终端支持设置系统服务器、终端名称、开始播放、停止播放、设置开关机时间、终端素材清除时间等;
- 主界面展示服务器状态、服务器ip、终端ip、终端名称和当前节目;
- 支持滚动显示连接状态和下载进度。
- ▲支持多台终端的节目同步播放、播表同步播放等同步功能。
- ▲支持视频、图片、文字、office、PPT/PDF原文件播放, 天气、时间、流媒体、外部数据等多媒体格式
- 支持横屏、竖屏播放, 同步播放
- 支持来电开机, 远程开关, 定时开关、组策略管理